module J

77mmフルレンジスピーカーモジュール

	TBF-77Ji TopGrade	TBM-77Ji HighGrade	TBE-77Ji Standard
	264,000円(税込) 1セット(2個)	121,000円(税込) 1セット(2個)	63,800円(税込) 1セット(2個)
主な特徴 使用スピーカーユニット	SC77F	SC77M	SC77E
振動板	HAC(ハイブリッドアラミドカーボン)+ピュアアラミド	CMF(クロスマイクロファイバー)	DMF(ディファインド・マイクロファイバー)
A.P.S.E.(エアープレッシャー・スムージングエッジ)	●	●	●
ナローギャップ・モーターシステム	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュア(2ピース)	●	●	●
Gチューナー・バッフル・バックチャンバー一体型ポート	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュアプラス(3ピース)	—	—	—
Gチューナー・外部アルミハイブリット型ポート	—	—	—
ダンプドブラケット	—	—	—
ダンプドブラケット・モジュール一体型	●	●	●
ACコントロール・バッフルサイド部組込タイプ	—	—	—
主な仕様 再生周波数帯域	33~20,000Hz	33~20,000Hz	33~20,000Hz
推奨カットオフ周波数(HPF、サブウーファー併用時)	35Hz	35Hz	35Hz
最大入力/インピーダンス	50W/4Ω	50W/4Ω	50W/4Ω
フルレンジモジュール外形寸法/質量(1台)	直径166(ブラケット部除く)×D65㎜/1.070g	直径166(ブラケット部除く)×D65㎜/1.070g	直径166(ブラケット部除く)×D65㎜/1.070g
フルレンジモジュール最小取付穴寸法	直径140㎜×D37㎜	直径140㎜×D37㎜	直径140㎜×D37㎜
主な付属品	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス

module K



77mmフルレンジスピーカーモジュール

	TBF-77Ki TopGrade	TBM-77Ki HighGrade	TBE-77Ki Standard
	264,000円(税込) 1セット(2個)	121,000円(税込) 1セット(2個)	63,800円(税込) 1セット(2個)
主な特徴 使用スピーカーユニット	SC77F	SC77M	SC77E
振動板材質	HAC(ハイブリッドアラミドカーボン)+ピュアアラミド	CMF(クロスマイクロファイバー)	DMF(ディファインド・マイクロファイバー)
A.P.S.E.(エアープレッシャー・スムージングエッジ)	●	●	●
ナローギャップ・モーターシステム	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュア(2ピース)	●	●	●
Gチューナー・バッフル・バックチャンバー一体型ポート	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュアプラス(3ピース)	—	—	—
Gチューナー・外部アルミハイブリット型ポート	—	—	—
ダンプドブラケット	—	—	—
ダンプドブラケット・モジュール一体型	●	●	●
ACコントロール・バッフルサイド部組込タイプ	—	—	—
主な仕様 再生周波数帯域	33~20,000Hz	33~20,000Hz	33~20,000Hz
推奨カットオフ周波数(HPF、サブウーファー併用時)	35Hz	35Hz	35Hz
最大入力/インピーダンス	50W/4Ω	50W/4Ω	50W/4Ω
フルレンジモジュール外形寸法/質量(1台)	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.111g	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.111g	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.111g
フルレンジモジュール最小取付穴寸法	直径115㎜×D50㎜	直径115㎜×D50㎜	直径115㎜×D50㎜
主な付属品	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス

module L



77mmフルレンジスピーカーモジュール

	TBF-77Li TopGrade	TBM-77Li HighGrade	TBE-77Li Standard
	264,000円(税込) 1セット(2個)	121,000円(税込) 1セット(2個)	63,800円(税込) 1セット(2個)
主な特徴 使用スピーカーユニット	SC77F	SC77M	SC77E
振動板材質	HAC(ハイブリッドアラミドカーボン)+ピュアアラミド	CMF(クロスマイクロファイバー)	DMF(ディファインド・マイクロファイバー)
A.P.S.E.(エアープレッシャー・スムージングエッジ)	●	●	●
ナローギャップ・モーターシステム	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュア(2ピース)	●	●	●
Gチューナー・バッフル・バックチャンバー一体型ポート	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュアプラス(3ピース)	—	—	—
Gチューナー・外部アルミハイブリット型ポート	—	—	—
ダンプドブラケット	—	—	—
ダンプドブラケット・モジュール一体型	●	●	●
ACコントロール・バッフルサイド部組込タイプ	—	—	—
主な仕様 再生周波数帯域	33~20,000Hz	33~20,000Hz	33~20,000Hz
推奨カットオフ周波数(HPF、サブウーファー併用時)	35Hz	35Hz	35Hz
最大入力/インピーダンス	50W/4Ω	50W/4Ω	50W/4Ω
フルレンジモジュール外形寸法/質量(1台)	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.181g	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.181g	直径166(ブラケット部除く)×D80㎜/1.181g
フルレンジモジュール最小取付穴寸法	直径115㎜×D40㎜	直径115㎜×D40㎜	直径115㎜×D40㎜
主な付属品	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス	2P変換ハーネス

module H

77mmフルレンジスピーカーモジュール

	TBF-77Hi TopGrade	TBM-77Hi HighGrade	TBE-77Hi Standard
	385,000円(税込) 1セット(2個)	227,700円(税込) 1セット(2個)	118,800円(税込) 1セット(2個)
主な特徴 使用スピーカーユニット	SC77F	SC77M	SC77E
振動板材質	HAC(ハイブリッドアラミドカーボン)+ピュアアラミド	CMF(クロスマイクロファイバー)	DMF(ディファインド・マイクロファイバー)
A.P.S.E.(エアープレッシャー・スムージングエッジ)	●	●	●
ナローギャップ・モーターシステム	●	●	●
アルミハイブリッドエンクロージュア(2ピース)	—	—	—
Gチューナー・バッフル・バックチャンバー一体型ポート	—	—	—
アルミハイブリッドエンクロージュアプラス(3ピース)	●	●	●
Gチューナー・外部アルミハイブリット型ポート	●	●	●
ダンプドブラケット	●	●	●
ダンプドブラケット・モジュール一体型			
ACコントロール・バッフルサイド部組込タイプ	●	●	●
主な仕様 再生周波数帯域	33~20,000Hz	33~20,000Hz	33~20,000Hz
推奨カットオフ周波数(HPF、サブウーファー併用時)	35Hz	35Hz	35Hz
最大入力/インピーダンス	50W/4Ω	50W/4Ω	50W/4Ω
フルレンジモジュール外形寸法/質量(1台)	直径140(ブラケット部除く)×D74㎜/1,236g	直径140(ブラケット部除く)×D74㎜/1.236g	直径140(ブラケット部除く)×D74㎜/1.236g
フルレンジモジュール最小取付穴寸法	直径130㎜×D57㎜	直径130㎜×D57㎜	直径130㎜×D57㎜
主な付属品	—	—	—

※ソニックデザイン製品取扱認定店でご購入いただいた商品はすべて3年保証が適用されます。それ以外の商品の保証期間は1年間です。